

280  
280L

# Regel

## ASSA 280 och 280L

Används för sidhängd port som skall manövreras från båda sidor och vara låsbar från ytersidan.

### Funktion

Med spärrvredet i vertikalt läge är regeln självlåsande vid stängning. Upplåsning sker: från ytersidan med nyckel från innersidan genom att spärrvredet ställs i horisontellt läge. ASSA 280L, låsbart båda sidor. Med nyckel urtagen på cylindersida, självlåsande vid stängning.

### Egenskaper

Tvåpunktsstängning som kan kompletteras med en eller flera sidkolv ASSA 244, sida G6. Handtaget har markerade stopplägen vid såväl öppen som stängd. Regeln är låsbar med oval cylinder av standardtyp. Slaglängden är 28 mm för varje regelstång.

### Konstruktion

- Innerlåshus.
- Ytterhandtag.
- Regelstänger, 13 mm fyrkant.
- Stångbyglar.
- Handtagssprint.
- Cylinderbygel med skruv.
- Skruv för ytterhandtag.

### Material

Innerhandtag och spärrvred av zamak. Kåpa av lackerad aluminium. Roddare av zinkaluminium. Ytterhandtag av förkromad mässing. Övriga delar av förzinkat stål.

### Montering

Utanpåliggande. Monteringsanvisning medföljer låshusets förpackning.

### Lagerlängder

2100, 2500, 3000 mm. Handtagshöjd 1100 mm. Måtten avser monterad regel i öppet läge.

Uppstångens totala längd: 939 mm (ASSA 0723 3093), 1339 mm (ASSA 0723 3133), 1839 mm (ASSA 0723 3183).

Nedstångens totala längd: 1064 mm (ASSA 0722 3106).

Uppstångens ända fasad och bockad 7 mm. Nedstångens ända svarvad och bockad 7 mm.

### Tillbehör

Gripkolv ASSA 564, J 196. Sidkolv ASSA 244, sida J 196. Stångbygel ASSA 354/13, sida J 193, 2 st ingår i låshusets förpackning. Slutbleck ASSA 351/13, sida J 197, 1 st ingår i låshusets förpackning. Alternativa slutbleck, sida J 197. Oval cylinder av standardtyp.

### Vid beställning uppgä:

- Lagerlängd, eller för måttbeställd: regelns totala längd (monterad och i öppet läge), samt handtagshöjd (från underkant stång till centrum handtagsroddare).
- När måttbeställd regel skall ha enbart sidkolv: mått A och B enligt bild, sida J 196.
- Om dörren är höger- eller vänsterhängd.
- Tillbehör.

Om ej annat beställs levereras måttilverkad regel med stångbearbetning lika beskrivning för lagerlängder. För inåtgående port levereras dock obockad uppstång.

### Skruv

För låshus och stångbygel nr 9 (4,5 mm) TKX/DIN 7996. För gripkolv och sidkolv nr 12 (5,5 mm) TKX/DIN 7996. För slutbleck 351 nr 9 (4,5 mm) TFX/DIN 7997. För slutbleck 353 nr 10 (5,0 mm) TKX/DIN 7996.

### Ytterhandtag 664

(levereras utan cylinder)



280 L



280 H

