



PRODUKTINFORMATION ADI-623-16



ADI-623-16 är avsedd för en fastighet med ett fåtal hyresgäster. Genom att trycka på den upplysta namnskylten, ringer apparaten upp det inprogrammerade telefonnumret. Hyresgästen svarar och öppnar om så önskas. Med denna lösning behöver man inte sätta upp en "namntavla" med anropsnummer. Antalet anropsknappar kan utökas med utbyggnadsapparat **ADI-623-08**. Man kan på så sätt få upp till 70 anknytningar.

PORTAPPARAT för sex anknytningar

- Ansluts till en analog telelinje
- Utbyggbar med DI-608. Max 64 direktval
- Programmering från lös knappsats eller med Unibase PC-program
- Max 14 siffror i telefonnummer
- Dörröppning från svarsapparat
- Sabotageswitch, kan anslutas till säkerhetskoppling-
- Möjlighet att ringa till portapparaten

- Anrop och dörröppning kan tidstyras via extern timer
- Panel och knappar i rostfritt stål
- Låsbar gjuten metallåda, i grå pulverlack
- Dimensioner: 77x182x45
- Bottenyta: 70x179
- Strömförsörjning:
12-18 V AC/DC=
12-30 V DC=
- Strömförbrukning: 10 mA (vila) 150 mA (max)

AXEMA PASSAGEKONTROLL AB
Box 90215
120 23 Stockholm

Tel: 08-722 34 40
<http://www.axema.se>

Fax: 08 -722 34 50
e-mail info@axema.se