

ASSA Evolution 220-serien

Låshus



evolution® by Assa

Användningsområde

Dubbelfälls. Låshus för ytter- och innerdörrar, entrédörrar till tekniska utrymmen etc.

Egenskaper

- Dornjupsutförande; 70, 50 eller 35 mm
- Med cylinder- förreglings- och tryckesfall.
- Automatisk förregling av cylinderfallen vid 14 mm utlösning och intryckt förreglingsfall
- Kan erhållas med inbyggd mikrobrytare
- Uppställningsbar cylinderfall
- Vändbara faller för alternativ dörrhängning
- Tryckesfall av härdat stål för brandklassade dörrar
- Kan kombineras med elektriska slutbleck
- Samtliga lås i 220-serien är CE-certifierade
- Används tillsammans med ASSA slutbleck 1264-1, 8

Funktion

- Cylinder- förreglings- och tryckesfall dras in med nyckel eller vred
- Tryckesfallen dras in med trycke

Uppställningsmekanismen är placerad i stolpen med följande funktioner:

- 220 Cylinderfallen ställs upp med uppställningsknapp
- 221 Cylinderfallen ställs upp med uppställningsnyckel
- 222 Cylinderfallen ej uppställningsbar
- 223 Cylinderfallen ställs upp med uppställningsknapp försedd med spärrskruv, uppställningen kan fixeras i läge uppställt / ej uppställt

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA Evolution 220-serien

Låshus

Entré- och innerdörrar

Låsenheter för entré- och innerdörrar där kraven på inträngsskydd är underordnade funktionen.

| Låsenhet | Användningsområde | Funktion cylindersida | Funktion insida |
|------------------------------------|---|--|---|
| ASSA 220-50 220-70 220-35 | Låsenhet för ytter- och innerdörrar, entrédörrar, tekniska utrymmen etc. | Nyckelrörelsen 90° upphäver förreglingen och drar in fall i låshuset. Trycket drar in tryckesfallen. | Vredrörelsen 90° upphäver förreglingen och drar in fall i låshuset. Trycket drar in tryckesfallen. Cylinderfallen ställs upp med uppställningsknapp. |
| ASSA 221-50 221-70 221-35 | Låsenhet för ytter- och innerdörrar, entrédörrar, branddörrar, tekniska utrymmen etc. | Nyckelrörelsen 90° upphäver förreglingen och drar in fall i låshuset. Trycket drar in tryckesfallen. | Vredrörelsen 90° upphäver förreglingen och drar in fall i låshuset. Trycket drar in tryckesfallen. Cylinderfallen ställs upp med uppställningsnyckel. |
| ASSA 222-50 222-70 222-35 | Låsenhet för ytter- och innerdörrar, entrédörrar, branddörrar, tekniska utrymmen etc. | Nyckelrörelsen 90° upphäver förreglingen och drar in fall i låshuset. Trycket drar in tryckesfallen. | Vredrörelsen 90° upphäver förreglingen och drar in fall i låshuset. Trycket drar in tryckesfallen. Cylinderfallen ej uppställningsbar. |
| ASSA 223-50 223-70 223-35 | Låsenhet för ytter- och innerdörrar, entrédörrar, branddörrar, tekniska utrymmen etc. | Nyckelrörelsen 90° upphäver förreglingen och drar in fall i låshuset. Trycket drar in tryckesfallen. | Vredrörelsen 90° upphäver förreglingen och drar in fall i låshuset. Trycket drar in tryckesfallen. Cylinderfallen ställs upp med uppställningsknapp som kan fixeras med en skruv för alternativ funktion. |

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

